

Tækniblað

Interflon Eco Degreaser

Öruggur og umhverfisvænn fituhreinsir og hreinsiefni

Iðnaðarfituhreinsir, „tilbúinn til notkunar“ með F-Active Technology sem brýtur niður lífræn efni sem tryggir sterka hreinsunareiginleika. Gerir kleift að hreinsa og fituhreinsa fjölbreyttar tegundir yfirborðs á fljótlegan, auðveldan og skilvirkan hátt.

Inniheldur einstök virk efni til að fjarlægja mengun fljótt og vel, svo sem fituleifar, notaða olíu, kolvetni, grafit, blek, tjöru, fjölíður, pólýstýren, lím, vax og jarðbik.

Einnig hefur verið sýnt fram á að Interflon Eco Degreaser hefur veirudrepandi virkni gegn hjúpuðum veirum. Varan hefur verið prófuð samkvæmt staðlinum NF EN 14476:2013+A2:2019.

Interflon Eco Degreaser er skráð af NSF til notkunar í matvælaíðnaði sem almennt hreinsiefni.

Notkun

Dagleg hreinsun og fituhreinsun á yfirborði eins og ryðfríu stáli, plasti, marmara, keramik og textílefnum. Hentar vel fyrir ómböð. Fituhreinsun glerflata, verkfæra og flata með lífrænni mengun, sérstaklega fitumengun í matvælaíðnaði. Hentar vel fyrir þrif samkvæmt HACCP kerfum.

Kostir

- Tilbúið til notkunar
- Skemmir ekki á málningu
- Eldtraust
- Undanþegið viðvörunarmerkingum
- Engar geymslu- eða flutningstakmarkanir
- Sjálfbært - Evrópskt Eco-Label vottorð (NL/20/025)

Notkunarleiðbeiningar

Málmfletir og borðplötur: Berðu beint á og leyfðu efninu að virka í nokkrar sekúndur (20-40 sekúndur eftir því hver óhreinindin eru).

Lengri virknitími skilar sér í betri þrifum. Fjarlægðu með hreinum, rökum klút og strjúktu síðan af með þurrum klút.

Gler og keramik: Mettaðu svæðið sem á að þrifa og þurrkaðu með þurrum klút.

Fyrir áhöld og yfirborð í matvælaíðnaði: Berðu vöruna á, leyfðu henni að virka og skolaðu síðan af.

Ekki bera á málaða fleti eða pólýkarbónat án þess að gera prufu áður. Ekki blanda saman mismunandi hreinsiefnum. Forðastu að anda að þér úða vörunnar. Með því að nota ráðlagt magn sparar þú kostnað og lágmarkar umhverfisáhrif.

Eigindi	Niðurstaða	Aðferð
Samsetning	Blanda af yfirborðsvirkum efnum, ensímum og vatni	-
Litur	Blár	-
Lykt	Einkennandi	-
Þéttleiki 20°C	0,99 g/cm ³	-
Hæsta hitastig notkunar	80°C	-
pH 100 20°C	10,5-11,5	-
Geymsluþol*	3 ár	-
Uppgufunarhraði	Ekki ákvarðaður	-
Gufuþrýstingur 20°C	23 hPa	-
NSF-skráningarnúmer	153150	
NSF	A1	
Halal	Já	
Kosher	Já	

*Geymsluþol vörunnar í upprunalegum og óopnuðum umbúðum. Forðast þarf geymsluhita <0°C til að tryggja gæði vörunnar.

Þessar upplýsingar eru byggðar á bestu og núverandi þekkingu okkar og er ætlað að veita almennar upplýsingar um vöruna og fyrirhugaða notkun. Því ætti ekki að túlka þær sem tryggingu fyrir eiginleikum vörunnar sem lýst er eða hæfi fyrir notkun. Fylgja verður öllum gildandi eignarréttindum á sviði iðnaðar. Gæði vöru okkar eru tryggð undir almennum söluskilyrðum okkar. Interflon® og MicPol® eru skráð vörumerki Interflon BV. Dæmigerðir eiginleikar sem nefndir eru í þessu skjali byggja á framleiðsluvikmörkum okkar og eru ekki forskrift. Búast má við afbrigðum sem hafa ekki áhrif á afköst vörunnar við venjulega framleiðslu. Upplýsingarnar í þessu skjali geta breyst án fyrirvara.